

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΣΣΟΥ AGIP	ΙΔΙΩΤΗΣ	Συντελ. δύεισθ. Dmm	Σημείον στάξεως °C	Ρευστότης βασ. 40 °C	ISO	DIN
EP MU 3	ΟΡΥΚΤΟ	230	185	160	L-X-BCHB 3	KP3K-20
EP MU 2	ΟΡΥΚΤΟ	280	185	160	L-X-BCHB 2	KP2K-20
EP MU 1	ΟΡΥΚΤΟ	325	185	160	L-X-BCHB 1	KP1K-20
EP MU 0	ΟΡΥΚΤΟ	370	180	160	L-X-BCHB 0	KP0K-20
FD 33 [3]	ΟΡΥΚΤΟ	235	ΑΤΗΚΤΟΝ	610	L-X-BCHB 3	KP3K-20
SM 2	ΟΡΥΚΤΟ	285	185	160	L-X-BCHB 2	KF2K-20
LC 2	ΣΥΝΘΕΤ.	270	260	200	L-X-BCHB 2	KP2N-20
PV 2	ΟΡΥΚΤΟ	280	140	95	TL 9150 066	NATO G 460
S 30 [2]	ΟΡΥΚΤΟ	270	103	103		

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ