

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ AGIP	ΡΕΥΣΤΟΤΗΣ	ΙΔΙΟΤΗΣ	Ρευστ.100°C mm²/s	Ρευστ.40°C mm²/s	Ρευστ.-26°C mPa.s	Ρευστ.-40°C mPa.s	Δείκτης ρευστότητ.	Σημείον αναφλ. °C	Σημείον κυλήσ. °C	Πυκνότης μάζης 15°C kg/m³	API	ΑΛΛΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ												
ROTRA LSX	75W/90	100% ΣΥΝΘ.	15,00	103,0			160	190	-45	0,850	GL-5	
ROTRA HLZ	75W/140	100% ΣΥΝΘ.	25,00	177,0			174	224	-51	0,860	GL-5+LS	BMW BG33
ROTRA MULTIGEAR	75W/80	ΣΥΝΘ.ΒΑΣ.	9,20	62,0		120000	129	228	-48	0,876	GL-4	
ROTRA MP	75W/80	ΟΡΥΚΤΕΛ.	7,50				150	190	-45	0,880	GL-5	
ROTRA MP	80W/90	ΟΡΥΚΤΕΛ.	15,00	137,0	110000		104	210	-27	0,900	GL-5	
ROTRA MP	85W/140	ΟΡΥΚΤΕΛ.	28,00	416,0		120000	97	220	-15	0,910	GL-5	
ROTRA HY DB	80W	ΟΡΥΚΤΕΛ.	11,50	102,0	120000		100	220	-27	0,895	GL-5 GL-4	
ROTRA	80W/90	ΟΡΥΚΤΕΛ.	14,00	130,0	130000		100	240	-27	0,895	GL-3	
ROTRA MP-S	85W/90	ΟΡΥΚΤΕΛ.	17,50	200,0		25000	100	215	-24	0,905	GL-5+LS	
ΑΤΦ												
ATF	DIII	ΟΡΥΚΤΕΛ.	7,50		18000,0		195	200	-42	0,863		
ATF	DII	ΟΡΥΚΤΕΛ.	7,00	34,0	45000		183	200	-42	0,865		
LHM SUPER		SPECIAL	18,00	6,2	1100		>300	125	-60	0,835		PSA-B-712710
ROTRA MULTI THT												
ROTRA MULTI THT	80W	ΟΡΥΚΤΕΛ.	11,10		140000		140	210	-30	0,885	GL-4	
ROTRA JD/F	80W	ΟΡΥΚΤΕΛ.	9,50	55,0			155	220	-39	0,880	GL-4	MASSEY M-1141
ROTRA CT PLUS	10W	ΟΡΥΚΤΕΛ.	6,80				118	225	-30	0,873		CAT TO-4
ROTRA CT	30	ΟΡΥΚΤΕΛ.	10,50	94,0			101	243	-27	0,889	CF/CF-2	CAT TO-4
ROTRA CT	50	ΟΡΥΚΤΕΛ.	17,50	182,0	140000		100	250	-15	0,905	CF/CF-2	CAT TO-4
ΒΡΑΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ												
			Ρευστ.100°C mm²/s	Ρευστ.-40°C mPa.s	Σημείον βρασμού °C	pH value						
BRAKE FLUID	DOT 4	ΟΡΥΚΤΕΛ.	2,2	1300	260	9,9				1050	SAE J1703	
BRAKE FLUID	DOT 5,1	ΣΥΝΘ.ΒΑΣ.	1,80	800,0	270	9,9				1070,000	SAE J1703	FMVSS 116

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ